

Семестр 1. Лекция 8. const, mutable, static, inline.

Евгений Линский

27 Октября 2017

const в С

Назначение:

- ▶ избавить себя от описок
- ▶ сделать код более понятным для читающего

Из прошлых лекций:

```
const double pi = 3.14159;
char const * ptr1; //pointer to const
char * const ptr2; //const pointer
```

```
size_t strlen(const char *s);
```

const в C

```
void f(const char* str) {  
    char* s1 = (char*)str;  
    s1[0] = 'x';  
}
```

```
char s1[] = "Hello, world!";  
const char* s2 = "Hello, world!"  
f(s1); //will work  
f(s2); //run-time error
```

s2 — строковая константа (литерал):

- ▶ Хранится в отдельном области памяти (рядом с глобальными переменными)
- ▶ Память, выделенная под такую константу, может быть помечена как `read-only`

const в C++: поле, параметр метода

const у поля: нужно инициализировать в конструкторе

```
class Array {  
private:  
    const size_t size;  
    int *data;  
public:  
    Array(size_t s);  
    ~Array();  
    Array(Array& a);  
    Array& operator=(Array &a);  
    ...  
};  
Array::Array(size_t s): size(s) {...}
```

- ▶ Модификатор const у параметра метода: метод не меняет параметр.
- ▶ Куда стоит вписать?

const в C++: параметр метода

```
class Array {  
private:  
    const size_t size;  
    int *data;  
public:  
    Array(size_t s);  
    Array(const Array& a);  
    Array& operator=(const Array &a);  
    ~Array();  
    ...  
};
```

const в C++: у метода

const у метода: метод не меняет полей класса

```
class Array {  
private:  
    const size_t size;  
    int *data;  
public:  
    Array(int s);  
    ...  
    int get(int i) const;  
    void set(int i, int v);  
    size_t get_size();  
};
```

```
void print(const Array& a) {  
    for(int i = 0; i < a.get_size(); i++)  
        printf("%d", a.get(i));  
}
```

- Почему не компилируется print?

const в C++: у метода

const у метода: метод не меняет полей класса

```
class Array {  
private:  
    const size_t size;  
    int *data;  
public:  
    Array(int s);  
    ...  
    int get(int i) const;  
    void set(int i, int v);  
    size_t get_size();  
};
```

```
void print(const Array& a) {  
    for(int i = 0; i < a.get_size(); i++)  
        printf("%d", a.get(i));  
}
```

- ➊ Почему не компилируется print?
- ➋ Должно быть: size_t get_size() const;

mutable

```
class Matrix {  
    ...  
    double get(size_t i, size_t j) const;  
    void set( size_t i, size_t j, double value);  
    double determinant() const;  
};
```

- ▶ `determinant()` — вычислительно сложная операция; лучше сохранить в поле, чтобы каждый раз не вычислять заново.
- ▶ Поля:
 - ➊ `double det;`
 - ➋ `bool det_up_to_date;` — сбрасывается в `set`, устанавливается в `determinant()`;
- ▶ Что не так?

mutable

```
class Matrix {  
    ...  
    double get(size_t i, size_t j) const;  
    void set( size_t i, size_t j, double value);  
    double determinant() const;  
};
```

- ▶ `determinant()` — вычислительно сложная операция; лучше сохранить в поле, чтобы каждый раз не вычислять заново.
- ▶ Поля:
 - ➊ `double det;`
 - ➋ `bool det_up_to_date;` — сбрасывается в `set`, устанавливается в `determinant()`;
- ▶ Что не так?
- ▶ `determinant()` — это `const` метод, ему нельзя изменять поля `det` и `det_up_to_date`

mutable

- ▶ Решение 1: убрать const у determinant()

mutable

- ▶ Решение 1: убрать const у determinant()
- ▶ Проблема: не получится вызвать determinant() внутри
`print(const Matrix& m)`

- ▶ Решение 2:

```
mutable double det;
```

```
mutable bool det_up_to_date;
```

Основное применение mutable — кэширование данных.

static у полей

Из прошлых лекций: локальная static переменная сохраняет свое значение между вызовами функции (хранится в области глобальных переменных).

```
void func() {  
    static int num_func_calls = 0;  
    printf("%d", num_func_calls++);  
}
```

Статическое поле: одно на все объекты

```
//person.h  
class Person {  
private:  
    static int last_id;  
    int id;  
    char name[256];  
    int age;  
    ...  
public:  
    Person(const char *name, int age);  
};
```

static у полей

```
//person.cpp
int Person::last_id = 0; //init of static field

Person::Person(const char *name, int age) {
    ...
    id = last_id++;
}
```

```
main() {
    // Person.last_id = 0
    Person p1("Vasya", 12); // p1.id = 0, Person.last_id = 1
    Person p2("Masha", 11); // p2.id = 1, Person.last_id = 2
}
```

static метод

- ▶ У static метода нет this => не может получить доступ к нестатическим полям.
- ▶ Может быть вызван через имя класса

```
class Person {  
    ...  
    static int get_next_id() { return last_id; }  
}  
  
main() {  
    int i = Person::get_next_id();  
}
```

```
class Point {  
    ...  
    static int distance(const Point& p1, const Point& p2);  
};  
main() {  
    Point p1(1, 3); Point p2(2, 3);  
    Point::distance(p1, p2); // вместо p1.distance(p2);  
}
```

static метод

error: double definition:

```
//tree.cpp
tree_t node;
void fill_nodes() { tree_t t; ... }

//list.cpp
list_t node;
void fill_nodes() { list_t l;... }
```

static и линковка

static у глобальной переменной или функции — идентификатор используется только для разрешения имен в рамках одного файла

```
//tree.cpp
static tree_t node;
static void fill_nodes() { tree_t t; ... }

//list.cpp
static list_t node;
static void fill_nodes() { list_t l;... }
```

inline и линковка

“Зайнлайнить” — оптимизация компилятора.

До:

```
int max(int a, int b) {
    if(a > b)
        return a;
    else
        return b;
}
main( ) {
    int c = ... ;
    int b = ... ;
    int d = max(c, b);
}
```

inline и линковка

После:

```
main( ) {  
    int c = ...;  
    int b = ...;  
    if(c > b)  
        d = c;  
    else  
        d = b;  
  
}
```

Компилятор принимает такие решения самостоятельно. Можно дать совет -O0, -O1, -O2, -O3 (уровень оптимизации).

inline и линковка

a.cpp

```
int max(int a, int b) {
    if(a > b)
        return a;
    else
        return b;
}
```

b.cpp

```
f( ) {
    int c = ...;
    int b = ...;
    int d = max(c, b);
}
```

- ▶ Сможет ли компилятор заинлайнить?

inline и линковка

a.cpp

```
int max(int a, int b) {
    if(a > b)
        return a;
    else
        return b;
}
```

b.cpp

```
f( ) {
    int c = ...;
    int b = ...;
    int d = max(c, b);
}
```

- ▶ Сможет ли компилятор заинлайнить?
- ▶ Нет. На стадии компиляции определение (definition) функции max недоступно при компиляции b.cpp

inline и линковка

a.h

```
int max(int a, int b) {
    if(a > b)
        return a;
    else
        return b;
}
```

b.cpp

```
#include "a.h"
f( ) { int c = ...; int b = ...; int d = max(c, b); }
```

c.cpp

```
#include "a.h"
g( ) { int e = ...; int f = ...; int g = max(e, f); }
```

- ▶ Сможет ли компилятор заинлайнить?

inline и линковка

a.h

```
int max(int a, int b) {
    if(a > b)
        return a;
    else
        return b;
}
```

b.cpp

```
#include "a.h"
f( ) { int c = ...; int b = ...; int d = max(c, b); }
```

c.cpp

```
#include "a.h"
g( ) { int e = ...; int f = ...; int g = max(e, f); }
```

- ▶ Сможет ли компилятор заинлайнить?
- ▶ Сможет, но будет ошибка double definition на линковке.

inline и линковка

a.h

```
inline int max(int a, int b) {
    if(a > b)
        return a;
    else
        return b;
}
```

b.cpp

```
#include "a.h"
f( ) { int c = ...; int b = ...; int d = max(c, b); }
```

c.cpp

```
#include "a.h"
g( ) { int c = ...; int b = ...; int d = max(c, b); }
```

inline и методы

```
class Array {  
    ...  
    size_t get_size() { return size; }  
};
```

или

```
class Array {  
    ...  
    size_t get_size();  
};  
inline size_t Array::get_size() { return size; }
```

Еще про static: Singleton

- ▶ Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Дж. Влиссидес. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования = Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software.
- ▶ Шаблон проектирования или паттерн (англ. design pattern) — повторяемая архитектурная конструкция (решение проблемы проектирования).
- ▶ Singleton — один из паттернов:
 - Надо спроектировать класс, у которого в программе будет только один объект. Попытка создания второго объекта должна вызывать ошибку компиляции.
 - Примеры: class Settings (хранение настроек), class Logger (журнал событий в программе).

Singletone

Settings.h

```
class Settings {  
private:  
    static Settings *p;  
    Settings();  
public:  
    static Settings* getInstance() {  
        if (p == NULL) p = new Settings();  
        return p;  
    }  
    void load();  
};
```

Setting.cpp

```
Settings* Settings::p = NULL;
```

main.cpp

```
Settings *s = Settings::getInstance();  
s->load();
```