

Семестр 2. Лекция 10. Метaprogramмирование.
SFINAE. enable_if.

Евгений Линский

19 Мая 2017

- ▶ Ранее мы, в основном, рассматривали обобщенное программирование (generic) в C++ — алгоритмы, написанные в стиле “типы будут заданы позже”.
- ▶ Метапрограммирование в C++ — это алгоритмы (операции), выполняемые во время компиляции программы.
 - 1 Обычная функция вычисляет значение в run-time
 - 2 Метафункция во время компиляции
 - вычисляет значение/константу (constexpr) или тип
 - выбирает тот или иной вариант алгоритма (ifdef)
 - генерирует алгоритм (variadic templates)

```
template<int N>
struct Factorial {
    static int value = N * Factorial<N-1>::value;
};

template<>
struct Factorial<0> {
    static int value = 1;
};

std::cout << Factorial<5>::value << std::endl;
```

Метапрограммирование. Пример 2.

```
float euclidean_baseline(int n, float* x, float* y){
    for(int i = 0; i < n; ++i){
        float num = x[i] - y[i];
        result += num * num;
    }
    ...
}
float euclidean_intrinsic(int n, float* x, float* y){
    __m128 euclidean = _mm_setzero_ps();
    for (; n>3; n-=4) {
        __m128 a = _mm_loadu_ps(x);
        __m128 b = _mm_loadu_ps(y);
        __m128 a_minus_b = _mm_sub_ps(a,b);
        __m128 a_minus_b_sq = _mm_mul_ps(a_minus_b, a_minus_b);
        euclidean = _mm_add_ps(euclidean, a_minus_b_sq);
        x+=4;
        y+=4;
    }
    ...
}
```

Если процессор поддерживает расширение команд SSE...

```
float euclidean(int dim, float* x, float* y){
    float
        (*euclidean)(int, float*, float*) = euclidean_baseline;

#ifdef __SSE__
    euclidean = euclidean_intrinsic;
#endif
    return euclidean(dim, x, y);
}
```

- ▶ Коротко: “Substitution Failure Is Not An Error”
- ▶ Длинно: “При выборе одной из перегрузок шаблонной функции варианты, вызывающие синтаксическую ошибку при подстановке шаблонного параметра, не вызывают ошибку компиляции, а исключаются из списка кандидатов на наиболее подходящую перегрузку”.

Синтаксическая ошибка при подстановке шаблонного параметра:

```
template <typename T>
void show(typename T::iterator x, typename T::iterator y){
    for (; x != y; ++x) cout << *x << endl;
}
show<int>(16, 18);
```

Компилятор скажет:

```
error: no matching function for call to 'show(int, int)'
note: candidate is:
note: template void show(typename T::iterator,
                        typename T::iterator)
```

```
template <typename T>
void show(typename T::iterator x, typename T::iterator y){
    for (; x != y; ++x) cout << *x << endl;
}
template <typename T>
void show(T a, T b)
{
    cout << a << " "; " << b << endl;
}
show<int>(16, 18);
```

Компилятор скажет: ОК.

Применение SFINAE.

- ▶ Хочу проверить, есть ли у типа итератор или нет
- ▶ Потом на основе этой проверки выбрать тот или другой вариант алгоритма (будет дальше)

```
template <typename T>
struct has_iterator {
    template <typename U>
    static char test(typename U::iterator* x);

    template <typename U>
    static long test(U* x);

    static bool value = sizeof(test<T>(0)) == 1;
};
//value = sizeof(test<int>(0)) == 1
std::cout << has_iterator<int>::value << std::endl;
std::cout << has_iterator<std::vector<int>>::value;
```

static char test(U::iterator x);* Как трактовать *U::iterator* x*?

- 1 Указатель типа *U::iterator**?
- 2 Умножение статической переменной *U::iterator* на *x*?

static char test(typename U::iterator x);* уточняет, что это вариант 1.

enable_if (C++11).

enable_if: включает (enable) в “исходник” код функции, только если выполняется условие (if).

```
1 template <typename T>
2 typename enable_if<!has_iterator<T>::value, void>::type show(const T& x)
3 {
4     cout << x << endl;
5 }
6
7 template <typename T>
8 typename enable_if<has_iterator<T>::value, void>::type show(const T& x)
9 {
10     for (auto& i : x)
11         cout << i << endl;
12 }
```

enable_if (реализация).

```
vector<string> s = {today, "is, "Friday"};  
show(s);
```

- ▶ Вариант без итератора не будет включен в “исходник” => его не будет и в бинарнике.
- ▶ Если условие в enable_if верно (true), то ::type будет равен void
- ▶ Если условия неверно, то будет синтаксическая ошибка и это вариант функции будет исключен (SFINAE).

Реализация enable_if:

```
template<bool B, class T>
```

```
struct enable_if ;
```

```
template<class T>
```

```
struct enable_if<true, T> typedef T type; ;
```

enable_if (замена ifdef).

```
1  template <typename>
2  struct is_64_bit {
3  |      static const bool value = sizeof(void*) == 8;
4  };
5
6  template <typename T>
7  typename enable_if<is_64_bit<T>::value, void>::type
8  my_memcpy(void* target, const void* source, T n) {
9  |      cout << "64 bit memcpy" << endl;
10 }
11
12 template <typename T>
13 typename enable_if<!is_64_bit<T>::value, void>::type
14 my_memcpy(void* target, const void* source, T n) {
15 |      cout << "32 bit memcpy" << endl;
16 }]
```

- 1 `#include <type_traits>`
- 2 Много метафункций в стиле нашего `has_iterator`, которые можно использовать в `enable_if` (например: `is_integral`, `is_pointer`, `is_copy_assignable`)